

# LG Hausys

sign & graphic materials

AIRFREE™

## LD923T

Vinilo fundido imprimible para recubrimiento integral de vehículos

Lámina de Protección  
LP80990/LP90990, LP80994/LP90994, LP89000



Actualización: 7.2012

## LD923T

Vinilo fundido imprimible para recubrimiento integral de vehículos

<b>Metodo de Impresión</b>	Piezo Ink Jet solvente-eco solvente
<b>Periodo de Uso</b>	Aplicaciones de media duración
<b>Áreas de Uso</b>	Identidad corporativa y gráficos publicitarios de largo plazo específicos para una rotulación integral de vehículos con superficies tridimensionales La película LD923T ha sido desarrollada específicamente para la adhesión en rebordes de vehículos de transporte. La película LD923T está concebida para los tipos de impresora habituales de impresión con disolventes, impresión UV e impresión con látex y proporciona unos resultados de impresión excelentes.
<b>Colores</b>	Blanco brillo
<b>Adhesivo</b>	Sensible a la presión, base acrílico, pigmentado gris opaco.
<b>Características Especiales</b>	La nueva versión 2 de Tecnología Airfree™ de LG Hausys se ha desarrollado para conseguir una adhesión rápida y segura sin formación de burbujas ni arrugas. La adhesión inicial se ha reducido de nuevo en comparación con la versión anterior de Airfree y permite reposicionar la película de manera sencilla y divertida durante la adhesión. De esta manera, pueden subsanarse fácilmente incluso pequeños fallos de adhesión.
<b>Perfiles ICC</b>	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm/SolJet Pro II Mutoh: Value Jet/Toucan LT/Falcon/Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Descargue los perfiles ICC en: <a href="http://sign.lghausys.eu/es/ld923t">http://sign.lghausys.eu/es/ld923t</a> Estamos constantemente actualizando la disponibilidad de perfiles ICC disponibles. Le rogamos visite nuestra página Web si necesita cualquier información adicional.
<b>Superficie de Lona</b>	PVC
<b>Calidad del Film</b>	Fundido
<b>Grosor del Film</b>	0,05 mm
<b>Temperatura de Servicio</b>	-45 °C – +82 °C
<b>Temperatura de Aplicación</b>	+10 °C mínimo
<b>Duración</b>	8 años
<b>Removibilidad</b>	Reorientable, permanente
<b>Lámina de Protección</b>	LP80990/LP90990, LP80994/LP90994, LP89000