

PERMAGARD 7036

PERMACOLOR:

PERMACOLOR es una gama de productos autoadhesivos, destinados al montaje y a la protección de imágenes en la industria gráfica y fotográfica.

Los productos PERMACOLOR permiten laminados rápidos, eficaces y sin secado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PERMAGARD PG7036

- es un film de poliéster superbrillante de 36 μ , recubierto por una cara por un adhesivo acrílico transparente sensible a la presión.
- El adhesivo está protegido por un film de poliéster transparente que permite una verificación visual del producto que se retira fácilmente sin alterar el adhesivo.
- ha sido concebido para proteger las impresiones fotográficas.
Puede utilizarse como film "anti-pintadas" ya que resiste a los detergentes y a los disolventes (metanol, acetona, ...), se limpia fácilmente.
- retrasa la degradación de los colores causada por la exposición a la luz (U.V.).
- no modifica el pH del producto sobre el que se aplica.

PROPIEDADES FISICAS

<u>ADHESIVO</u>	<u>VALORES PROMEDIO</u>	<u>METODO</u>
Tack instantáneo sobre vidrio (N/25 mm)	14	FTM 9
Pelado 180° sobre vidrio (N/25 mm)		
- después de 20 minutos	10	FTM 1 (ASTM D 903-49)
- después de 24 horas	12	FTM 1 (ASTM D 903-49)
Cohesión sobre vidrio (horas) 1 Kg – 25 mm x 25 mm	500	FTM 8
<u>SOPORTE</u>		
Poliéster transparente 36 μ (gr/m ²)	50	ISO 536
<u>ESPESOR</u>		
Film + adhesivo (μ)	60	ISO 534 (ASTM D 645)

PG7036

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Temperaturas de aplicación : + 5° C a + 40° C
Temperatura de uso : - 30° C a + 100° C
Para otras temperaturas se ruega consulten con MACtac.

RESISTENCIA QUIMICA

Resistente al agua y a los detergentes, así como a la mayor parte de ácidos y bases duduídos.

Resiste igualmente a breves contactos con la mayor parte de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, cetonas, ésteres, hidrocarburos clorados y alcohol.

Para disponer de otros datos técnicos se ruega contactar con MACtac.

ALMACENAJE

2 años si está almacenado a 15°/25°C y 50% de humedad relativa.

RECOMENDACIONES

En caso de una aplicación exterior, se recomienda recubrir con cuidado los bordes del conjunto a fin de evitar toda infiltración de agua.

Debido al número creciente de técnicas de impresión, es primordial que el transformador compruebe él mismo la compatibilidad del PERMAGARD con la imagen impresa.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Todos los productos MACtac son objeto de un estricto control de calidad durante todo el proceso de fabricación y están reputados como de buena calidad comercial y libres de defectos de fabricación.
Las informaciones publicadas sobre los productos MACtac se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras, sin embargo no constituyen una garantía.
Debido a la gran variedad de usos de los productos MACtac y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe examinar cuidadosamente las propiedades y las prestaciones del producto para cada aplicación precisa, y solo él asume todos los riesgos relativos a esta aplicación. El vendedor no será responsable de los daños más que hasta el precio de compra de los productos y no será responsable de los daños indirectos o fortuitos.
Todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.