

D

Transluzent mit Ätztglas-Effekt für Glasdekorationen

OBERMATERIAL:	PTC SERIE: 80µ Cast Vinyl (gegossen) Haltbarkeit** im Außenbereich bis 7 Jahre. PTA/PTAS/PTF SERIE : 80µ Polymer-Vinyl Haltbarkeit** im Außenbereich bis 5 Jahre.
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	PTC SERIE: 135 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen. PTA/PTAS/PTF SERIE : 120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

* **PTA** und **PTF** sind auch verfügbar mit *Airflow Technology*.
Bitte fragen Sie nach weiteren Informationen.

** Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.

Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrma.com

E

Films translúcidos para decoración del vidrio para crear un efecto arenado.

FRONTAL:	SERIE PTC: Vinilo cast 80µ durabilidad** exterior de 7 años. SERIE PTA/PTAS/PTF : Vinilo polimérico 80µ durabilidad** exterior de 5 años.
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	SERIE PTC: 135 g/m ² carta Kraft blanca estable para corte convencional y asistido por ordenador. SERIE PTA/PTAS/PTF : 120 g/m ² carta Kraft blanca estable para corte convencional y por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

* **PTA** y **PTF** estan también disponibles con tecnología *Airflow*.

** Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.

Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrma.com.

F

Films Translucides pour décoration du verre pour créer un effet givré.

FRONTAL:	SÉRIE PTC: Vinyle Cast 80µ durabilité** extérieure 7 ans. SÉRIES PTA/PTAS/PTF : Vinyle Polymère 80µ durabilité** extérieure 5 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	SÉRIE PTC: Papier kraft blanc 135 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur. SÉRIES PTA/PTAS/PTF : Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

* **PTA** et **PTF** sont disponibles aussi avec la technologie "Airflow".

** La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.

Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : www.ritrma.com.

